

# Frosch Kermit

**Benötigtes Material:**


Modelliermasse  
Schnur und Draht oder Chenilledraht  
Acrylfarben  
Kaltglasur

**Benötigtes Werkzeug:**

Modellierhölzer, Schere, Pinsel;

# Frosch Kermit

Mit Modelliermasse und ein bisschen Geschick ist der witzige Kermit leicht zu fertigen. Er eignet sich als Geschenk oder als Dekoobjekt fürs eigene Heim. Besonders gut macht er sich auf der Terrasse oder im Garten! Und so geht´s...



## Modellieren:

Nimm dir etwas **Modelliermasse** und knete sie bis sie weich und geschmeidig ist. Jetzt beginne, den Körper zu modellieren (**Step 1**). Dazu brauchst du noch keine Hilfsmittel. Forme die Masse einfach mit den **Fingern**.

Arbeite jetzt **Kopf, Augen und Mund** im Detail aus (**Step 2**). Für diese Arbeit kannst du **Modellierhölzer** verwenden, diese sind für kleinere Details sehr hilfreich.

**Körper:** Arbeite auch die Details am Körper mit **Modellierhölzern** nach (**Step 3**).

### Benötigtes Material:

Modelliermasse  
Schnur und Draht oder Chenilledraht  
Acrylfarben  
Kaltglasur

### Benötigtes Werkzeug:

Modellierhölzer, Schere, Pinsel;

# Frosch Kermit



Step 3

## Arme und Beine:

Du kannst grünen **Chenilledraht** als Arme verwenden. Oder du nimmst dir eine beliebige Schnur und führst in der Mitte einen Draht ein, damit du später die Arme und Beine biegen kannst. Die Schnur musst du zum Schluss auch bemalen! Stecke den Draht in die Öffnungen des Shirts bzw. der Hose und fixiere ihn mit wenig Modelliermasse. **Kermit ist jetzt fertig** und bereit zum Trocknen. Modelliere ihm noch einen gemütlichen **Stein**, auf dem er später rasten kann.

**Idee:** Es sieht auch toll aus, wenn du einen **echten Stein** in einer **schönen Form** findest, auf dem Kermit später Platz findet.



Step 4

## Bemalen:

Bemale deinen Frosch mit **Acrylfarben**. Schau dir dazu unsere Abbildung „**Step 4**“ an oder überleg dir selber ein schönes Muster. Lass dein Kunstwerk trocknen.!

## Für Terrasse und Garten:

Vermische Harz und Härter im Verhältnis 1:1. Verühre die beiden Flüssigkeiten gut miteinander! Die Glasur ist nach dem Mischen dünnflüssig, verändert aber mit zunehmender Zeit ihre Viskosität. Warte ca. 5 - 10 Minuten, bis die Flüssigkeit etwas dickflüssiger wird. Trage die Glasur mit einem Pinsel oder einem Holzspatel in einer Schichtstärke von ca. 1 mm auf. Achte darauf die Glasur flächendeckend aufzutragen. Nach einer Trocknungszeit von 24 Stunden ist die glänzende Oberfläche spiegelglatt, wasser- und wetterfest!

