



BASTELIDEE

N°101.635 - BLUMENSÄULE

SCHWIERIGKEITSGRAD: *mittel*



ZEITAUFWAND: *ca. 3 h*



Aduis.

kunstvolle Blumensäule

Material:

- ♥ PAPPROHR
- ♥ FILZPLATTEN IN VERSCHIEDENEN FARBEN
- ♥ VERPACKUNGSTÜTEN AUS ALUMINIUM

So geht's:

1. Beziehe nun das Rohr mit Filz: Schneide die Filzplatten dem Rohrfumfang entsprechend zu. Die oberste Filzplatte sollte etwa 3 Zentimeter über den Röhrenrand ragen. Verteile zum Aufkleben UHU Holzleim Express gleichmäßig auf dem Filz. Beziehe die Röhre von unten nach oben und schneide den obersten Filzrand alle 5 Zentimeter ein und klebe ihn nach innen.
2. Schneide schmale Filzstreifen aus und verziere sie nach Belieben mit verschiedenen Materialien und Techniken.



3. Zum Beispiel:

- Perlen im Zick-Zack-Muster aufnähen
- Pailletten einzeln aufnähen oder in loser Streuung mit UHU Alleskleber Kraft aufkleben
- Knöpfe im ausgemessenen Abstand aufnähen
- Luftmaschenschnüre anfertigen und um das Rohr wickeln
- Schmetterlinge, Blumen oder Herzen auf kleine Klammern kleben und anheften
- Fotos ausschneiden und auf die Filzstreifen kleben



4. Klebe alle fertigdekorierten Filzstreifen mit UHU Holzleim Express auf das bezogene Rohr.



5. Als Feuchtigkeitsschutz kann ein aus Aluminium - Verpackungstüten genähter Behälter mit UHU Kraftkleber in die obere Röhrenöffnung unterhalb des Filzrandes geklebt werden.

Kontaktklebeverfahren anwenden: Die zu verklebenden Teile gleichmäßig und dünn mit Klebstoff bestreichen. Die Teile nicht sofort zusammenfügen, sondern offen liegenlassen, bis sich die Klebstoffoberflächen „berührtrocken“ anfühlen. Dann die Teile aufeinanderlegen, ausrichten und kurz, aber kräftig zusammenpressen.

Tipps 1: Den Topf mit der Pflanze in einen zusätzlichen Übertopf stellen, dessen oberer Randabschluss im Durchmesser etwas größer ist als die Rohröffnung. So hält der Topf im Rohr und rutscht nicht nach unten.



Tipps 2: Wenn du deine Blumensäule von der Decke hängen lassen willst, bohrst du am oberen Rand drei Löcher. Zur Stabilisierung klebst du Beilagscheiben um die Löcher. Fädle eine Kordel ein und verknote die Enden gut an den Bohrlöchern.